

2006年4月24日

## 立法會司法及法律事務委員會會議

### 就載有令執行機構“滿意”的用語的法例條文進行檢討

#### 問題

《工廠及工業經營條例》(第 59 章)第 7(1)(h)條授權勞工處處長可藉規例訂明或規定“確保在工業經營中的人安全的方法”。在香港特區訴 *Lam Geotechnics Limited*(高院裁判法院上訴 2000 年第 379 號)一案中，高等法院原訟法庭於 2000 年 11 月 20 日裁定，《建築地盤(安全)規例》(第 59 章，附屬法例 1)第 44(1)(c)條超越了《工廠及工業經營條例》第 7(1)(h)條的賦權範圍，理由是至令勞工處處長“滿意”的用語，未能充分具體地訂明刑事罪行的元素或確保人身安全的方法或確保消除任何危險或欠妥善之處的方法。

#### 背景

2. 2005 年 7 月 12 日，政府在事務委員會會議席上－

- (1) 討論法院對 *Lam Geotechnics* 一案的判決，指出第 44(1)條越權，是因為“至令[勞工處]處長滿意”這用語的意思有欠明確，以致未能將罪行的元素完全清楚界定；以及
- (2) 承諾會對附件所列的法例條文(10 條主體法例條文及 86 條附屬法例條文)進行檢討，以決定應否及(若認為應作出修訂)如何妥為修訂該等條文，使文意更為明確。

#### 檢討結果

3. 若法例不夠明確，令人無法肯定什麼是違法行為，因而干犯罪行，那便有違法律必須明確和公平的原則。因此，如某罪行的條文訂明，須採取行動至令某官員“滿意”，否則便屬違法，則這必須符合一般的法例規定，即出現以下情況，才構成犯罪－

- (1) 執行機構曾向有關人士說明須採取什麼措施至令該機構“滿意”；  
或
- (2) 有關人士未經聯絡執行機構以確定須採取什麼措施至令該機構“滿意”便已展開受規管的活動。

考慮到以上各點，現建議在附件所列的法例中加入一條一般法定條文，以表明上述意思，並視乎情況擬備適用的補充條文，述明個別法例對交替罪行是如何運作的。

4. 我們認為，若加入上述一般法例規定條文，便有合理理由保留“至令……滿意”的規定。

### **基於公眾安全理由有需要保留至令執行機構“滿意”的條文**

5. 在 *Hookings v Director of Civil Aviation* ([1957] NZLR 929, 935) 一案中，特納大法官(Turner J)指出—

“現代法例趨向於訂立一般規則，避免觸及行政方面的細節，因此現時議會將訂定行政細節的權力轉授的做法，十分普遍。”

6. 在 *Delegated Legislation in Australia* 一書(第 5 頁)中，皮爾斯(Pearce)與阿格門特(Argument)指出，在技術或科學事宜上，議會一般都缺乏所需的時間或專業知識，無法研究某個特定範疇的立法工作細節，因此最理想的安排是通過授權立法，讓行政機關自行訂立這些細節。

7. 在 *Hookings* 一案中，雖然有關規例受到質疑，理由是指再轉授權力是非法的，而非法律有欠明確(該等規例訂明，除非獲民航處處長批准，並“符合處長所指明的條件”，否則不得以飛機作拖曳用途)，但特納大法官卻表示以下意見—

“很多規例在實際執行時，都訂明由政府人員及官員負責，而市民是有責任遵從這些政府人員及官員在具體執行這些妥為制定的規例時作出的行政決定。”(第 935 頁)；

“在執行規例時，這有別於制定規例，負責行政的政府官員所作的決定當然會在某一時刻產生作用。”(第 937 頁)；

“本席裁定有關規例有效，只是因為‘符合[民航處]處長所指明的條件’一句的字眼可指任何個別個案中指明的條件。本席認為，鑑於該規例所使用的措詞，處長既然已獲賦權指明有關條件，他便須親自審核每宗個案，責無旁貸。若[處長未能履行]責任，親自審核每宗個案的具體情況，一旦發生意外，他的處境會十分不利。”（第 938-939 頁）。

8. “滿意”的用語委以政府官員責任，他須如“符合處長所指明的條件”一句所述，在親自審核每宗個案後，指明有關人士必須符合的安全條件。有關官員可以主動或應有關人士的查詢，在任何可能不安全的活動展開之前，指明至令他滿意的安全條件。（*Hookings 及 Attorney General v Chiu Chun-hoo*（刑事上訴 1983 年第 925 號，1983 年 9 月 7 日））。

9. 不過，政府官員沒有指明至令他滿意的情況，並不表示載有“滿意”一詞的條文超越了條文的賦權範圍。沒有指明安全措施，只是未能在行政上執行該條文，而非在立法方面有欠妥善。若再闡釋特納大法官在 *Hookings* 一案的意見（第 935 頁），至令政府官員“滿意”的用語是將執行法例的責任賦予了該名官員，而他獲授的權力，純屬行政權力。

10. 就“滿意”的用語，立法機關（不論是主要的，還是授權的）制定的是一般規則，即訂明受該等條文規管者必須執行政府官員以行政方式指明的安全措施，並須至令該名官員“滿意”。至於選取什麼安全措施（即以行政方式執行一般規則），則須由政府官員確定個別個案的情況，然後再向受有關係文規管的人士給予指示。

11. 按上文的推論，倘若附件所列的條文（正如第 59 章附屬法例 I 新訂的第 44 條規例一樣）一律刪除“至令……滿意”的用語，該法例的公眾安全目的便難以達到。即使該等條文增訂了十分詳盡的安全措施，但這些條文也無法（由於難以預知）指明當中哪些措施應怎樣進行，才能確保個別個案符合安全。有了至令官員“滿意”的字眼，當局便可因應個別情況指明所須採取的措施。

12. 當局可行使行政酌情決定權，以決定操作所需的安全措施是否足夠。但從條文中刪除“滿意”的用語將會導致公眾安全進一步受到嚴重損害，原因是這個酌情權將會轉移給受該法例規管的承建商或其他人。那些人士在

決定某個情況應如何推行安全措施時，或會傾向於走捷徑或節省成本。他們亦可能對於個別情況下須採取什麼安全措施，缺乏意見或專業知識。

律政司

法律政策科

2006年4月

#325485 v 1

	附屬條例 (政策局)	載有令執行機構"滿意" 這種草擬方式的條文	罪行
1.	鍋爐及壓力容器規例 (第 56A 章) (經濟發展及勞工局)	12. 凡用以輸送受壓下的油、蒸汽或水進入或離開鍋爐、蒸汽容器或蒸汽甌的喉管，均須照監督 <b>滿意</b> 的程度予以保護，使其免受天氣及潮濕影響，以及使其免受外部損壞。	第 17 條
2.	鍋爐及壓力容器規例 (第 56A 章) (經濟發展及勞工局)	13. 凡用以輸送受壓下的油或蒸汽的喉管，均須照監督 <b>滿意</b> 的程度加設以防火物料製造的隔熱層。	第 17 條
3.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	30. 每間工廠的圍起方式、建造、維修和潔淨均須達致關長 <b>滿意</b> 的程度。	第 104(2) 條
4.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	33. 工廠內所有貨品的貯存均須達致關長 <b>滿意</b> 的程度，已製成的貨品與未製成的貨品須分開貯存，應課稅貨品與已完稅貨品亦須分開貯存。	第 104(2) 條
5.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	34. 製造商須在每間工廠備存由關長指明格式的存貨簿冊和工廠簿冊，並須在該工廠進行製造期間，每天最少一次妥為記入存貨簿冊和工廠簿冊所訂明的詳情，以達致關長 <b>滿意</b> 的程度。	第 104(2) 條
6.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	38. (1) 領有牌照處所須以牆或圍欄圍起，以達致關長 <b>滿意</b> 的程度。 (4) 處所每一部分的照明須達致關長 <b>滿意</b> 的程度。 (5) 處所須時刻保持修葺良好堅固，並須保持衛生，以達致關長 <b>滿意</b> 的程度。 (6) (a) 持牌人須在處所內提供和保持達致關長 <b>滿意</b> 程度的辦公地方，連同所有必需的家具、書寫物料、冷暖氣設備、清潔和照明，以及盥洗地方，以供香港海關人員在處所內執行職務時使用。	第 104(2) 條
7.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	40. (4) 每類機械、器具、用具、器皿或盛器均須保持清潔衛生，以達致關長 <b>滿意</b> 的程度。	第 104(1) 條
8.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	41. 持牌人須在處所內提供和保持足夠和精確的秤、磅或量重機，以及標準量重器、計量器和量度器(包括標上毫升刻度以釐定瓶內載物分量的玻璃量度器，以及一個能盛載擬運出啤酒釀造廠的最大木桶或容器的內載物的木桶或器皿)及其他必需和合理的裝置，達致關長 <b>滿意</b> 的程度，並准許任何和每名香港海關人員使用。	第 104(1) 條
9.	應課稅品規例 (第 109A 章)	52. 每間酒房須以牆或圍欄圍起，其每一部分及其內或其上的每一固定附著物的建造須達致關長 <b>滿意</b> 的程	第 104(1) 條

	(財經事務及庫務局)	度，並須維持修葺良好堅固和保持衛生，以達致關長 <b>滿意</b> 的程度，尤須符合下列規定— <p style="text-align: center;">. . . . .</p> <p>(b) 酒房的照明及通風須達致關長<b>滿意</b>的程度；  <p style="text-align: center;">. . . . .</p> <p>(g) 釀酒商須提供和保持達致關長<b>滿意</b>程度的清潔的辦公地方，連同所有必需的家具、書寫物料、冷暖氣設備、照明和盥洗地方，以供香港海關人員在處所內執行職務時使用，而本段所規定的設施均不得收費。</p></p>	
10.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	55. (1) 所有用作蒸餾和貯存酒類的容器和用具，須保持清潔，以達致關長 <b>滿意</b> 的程度。	第 104(2) 條
11.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	81. 每個保稅倉、其每一部分及其內或其上的每一固定附着物的建造須達致關長 <b>滿意</b> 的程度，並須維持修葺良好堅固和保持衛生，以達致關長 <b>滿意</b> 的程度，尤須符合下列規定— <p>(a) 保稅倉的照明及通風須達致關長<b>滿意</b>的程度；  <p style="text-align: center;">. . . . .</p></p>	第 104(2) 條
12.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	83. (1) 如關長提出要求，保稅倉管理人須在處所內提供和保持達致關長 <b>滿意</b> 程度的辦公和盥洗地方，連同冷暖氣設備、照明、家具及書寫物料，以供香港海關人員在保稅倉執行職務時使用。	第 104(2) 條
13.	應課稅品規例 (第 109A 章) (財經事務及庫務局)	84. 名保稅倉管理人須在保稅倉的適當地方提供和保持下列物品，達致關長 <b>滿意</b> 的程度— <p>(a) 足夠的盛器、準確的量度器、秤及磅或量重機，以便查驗、測試、取樣、裝瓶、調合、混和、變性、再包裝、分級、再調校或以其他方式處理應課稅貨品；及  <p>(b) 足夠的盛載垃圾的盛器。</p></p>	第 104(1) 條
14.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	59. 任何獲發牌照經營公眾舞廳的人，須在處所外門口附近的顯眼處，展示和持續展示達致發牌當局 <b>滿意</b> 程度的“Licensed for dancing”的英文字樣及“已領有跳舞牌照”的中文字樣。	第 17 條
15.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	71. (1) 任何獲發牌照經營公眾舞廳的人，須在處所提供和保持達致消防處處長 <b>滿意</b> 程度的以下物品— <p>(a) 時刻不受障礙並可隨時使用足以保護處所的消防裝置；  <p style="text-align: center;">. . . . .</p> <p>(2) 任何獲發牌照經營公眾舞廳的人，須在處所提供和保持達致建築事務監督<b>滿意</b>程度的足夠逃生途徑，以致在火警時，在處所任何部分的人可藉該等途徑逃生。</p></p>	第 17 條

16.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	75. 任何獲發牌照經營公眾舞廳的人，須在處所內提供達致食物環境衛生署署長 <b>滿意</b> 程度的足夠廁所、尿廁或水廁設施，並須保持清潔衛生。	第 17 條
17.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	76. 任何獲發牌照經營公眾舞廳的人，須提供足夠的通風及潔淨措施，並以其他方法確保處所環境衛生，並使處所保持達致食物環境衛生署署長 <b>滿意</b> 程度的衛生環境。	第 17 條
18.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	108. 任何獲發牌照經營舞蹈學校的人，須在處所外門口附近的顯眼處，展示和持續展示達致發牌當局 <b>滿意</b> 程度的“Licensed for Dancing Instruction”的英文字樣及“特許教授跳舞”的中文字樣。	第 17 條
19.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	121. (1) 任何獲發牌照經營舞蹈學校的人，須在處所提供和保持達致消防處處長 <b>滿意</b> 程度的以下物品— (a) 時刻不受障礙並可隨時使用足以保護處所的消防裝置； ..... (2) 任何獲發牌照經營舞蹈學校的人，須在處所提供和保持達致建築事務監督 <b>滿意</b> 程度的足夠逃生途徑，以致在火警時，在處所任何部分的人可藉該等途徑逃生。	第 17 條
20.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	125. 任何獲發牌照經營舞蹈學校的人，須在處所內提供達致食物環境衛生署署長 <b>滿意</b> 程度的足夠廁所、尿廁或水廁設施，並須保持清潔衛生。	第 17 條
21.	雜類牌照規例 (第 114A 章) (民政事務局)	126. 任何獲發牌照經營舞蹈學校的人，須提供足夠的通風及潔淨措施，並以其他方法確保處所環境衛生，並使處所保持達致食物環境衛生署署長 <b>滿意</b> 程度的衛生環境。	第 17 條
22.	殯儀館規例 (第 132AD 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	7. 以下條文適用於每間殯儀館— (a) 處所內的每部分均須有達到署長 <b>滿意</b> 程度的足夠照明及通風，不論是以天然的、機械的，或是部分天然部分機械的方式達致； .....	第 14(2)條
23.	殯儀館規例 (第 132AD 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	12. 殯儀館持牌人須時刻將處所(包括處所內所有裝置、設備、家具、用具及器具)保持於令署長 <b>滿意</b> 的清潔及衛生狀況。	第 14(1)條
24.	厭惡性行業規例 (第 132AX 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	17. ... 該處所的任何部分如作睡眠用途，須與該處所其餘地方分隔，而分隔狀況須令署長 <b>滿意</b> ；該等用作睡眠的部分，不得用以進行該行業的任何部分工作，亦不得用作貯存原料或製成品。	第 23 條
25.	遊樂場所規例 (第 132BA 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	15. 持牌人須在其領有牌照的處所內提供令署長 <b>滿意</b> 的足夠尿廁及水廁設施，並須維持該等設施清潔衛生。	第 19 條

26.	遊樂場所規例 (第 132BA 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	22. 桌球館的持牌人須— (a) 將“已領有桌球館牌照”的中文字樣及”Licensed for billiards”的英文字樣，以令署長 <b>滿意</b> 的方式在領有牌照的處所外以及近門的顯眼地方展示和持續展示； • • • • •	第 19 條
27.	遊樂場所規例 (第 132BA 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	24. 公眾保齡球場的持牌人須將“已領有保齡球場牌照”的中文字樣及“Licensed bowling-alley”的英文字樣，以令署長 <b>滿意</b> 的方式在領有牌照的處所外以及近門的顯眼地方展示和持續展示。	第 19 條
28.	遊樂場所規例 (第 132BA 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	26. 公眾溜冰場的持牌人須將“已領有溜冰場牌照”的中文字樣及“Licensed for skating”的英文字樣，以令署長 <b>滿意</b> 的方式在領有牌照的處所外以及近門的顯眼地方展示和持續展示。	第 19 條
29.	公眾潔淨及防止妨擾規例 (第 132BK 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	5. (3) 根據第(1)或(2)款發出的通知，亦可規定其所送達的人— (a) 在該通知訂明的限期內，將通知指明的建築物內的範圍或公用部分清潔，至該名送達通知的公職人員 <b>滿意</b> 的程度；及 (b) 在該通知送達後按該通知訂明的不超過 30 天的限期內，保持建築物的有關範圍或公用部分清潔，至該名送達通知的公職人員 <b>滿意</b> 的程度。	第 23(1)(c) 條
30.	公眾潔淨及防止妨擾規例 (第 132BK 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	19. (2) 所設置的每個垃圾桶均須— • • • • • (e) 在容量方面不得超過 100 升或少於 30 升；及 (f) 概括而言在製造上令署長 <b>滿意</b> 。 (4) 任何處所或其任何部分內如無設有廢物槽，則該處所或該部分的佔用人須— (a) 時刻保持其所設置的垃圾桶維修良好及在清潔的狀況，至署長 <b>滿意</b> 的程度； • • • • •	第 23(1)(b) 條
31.	衛生及清糞規例 (第 132BT 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	7. (2) 上述每個馬桶或衛生容器均須— • • • • • (c) 配有緊貼的蓋或覆蓋物，或封藏於箱子或構築物內，而該箱子或構築物的製造方法足可防止臭味從其內發出或足可防止蒼蠅進入其內，且構造亦令署長 <b>滿意</b> 者。 (3) 每個馬桶或衛生容器及其全部附屬裝置或器具，均須由其設置所在的處所的佔用人，時刻保持維修妥善及清潔衛生，並且令署長 <b>滿意</b> 。	第 10(3)條
32.	屠房規例 (第 132BU 章)	26. 持牌人須遵從下述規定— (a) 在持牌屠房內設置和維持令署長 <b>滿意</b>	第 36 條



	(民政事務局/ 衛生福利及食物局)	的足夠照明； .....	
33.	公眾衛生(動物及禽鳥)(動物售賣商)規例 (第 139B 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	9. 持牌動物售賣商須遵從以下規定— ..... (c) 須有一個控制和消滅領有牌照的處所內的昆蟲、外寄生蟲、鳥類及哺乳類害蟲的計劃，該計劃由署長批准，並須維持該計劃以達署長 <b>滿意</b> 的程度； .....	第 13(2) (b)條
34.	奶場規例 (第 139D 章) (衛生福利及食物局)	12. (4) 以下條文適用於奶場內用於飼養牛隻的每一建築物或其他地方— ..... (b) 其他面須— ..... (iii) 藉著一條建造至令署長 <b>滿意</b> 的獨立排水渠，直接與一個有蓋的水泥集水井相通。	第 27(4)條
35.	奶場規例 (第 139D 章) (衛生福利及食物局)	14. 在奶場內用於飼養牛隻或用作奶室的任何建築物或其他地方，其排出的污水須時刻予以處置，以達署長 <b>滿意</b> 的程度。	第 27(4)條
36.	奶場規例 (第 139D 章) (衛生福利及食物局)	16. (1) 在奶場內用於飼養牛隻或牛隻可到達或用作奶室的每一建築物或其他地方，須按所需的頻密程度徹底潔淨，以確保該等建築物或地方時刻符合督察所 <b>滿意</b> 的清潔標準。	第 27(4)條
37.	公眾衛生(動物及禽鳥)(展覽)規例 (第 139F 章) (衛生福利及食物局)	7. 除為進行獸疾治療而合理地具充分理由外，獲批給牌照的人須遵從以下規定— ..... (f) 須制定一個控制和消滅在飼養動物或禽鳥的地方內的昆蟲、外寄生蟲、鳥類及哺乳類害蟲的計劃，並須維持該計劃，以達署長 <b>滿意</b> 的程度； .....	第 9 條
38.	公眾衛生(動物)(寄養所)規例 (第 139I 章) (衛生福利及食物局)	8. 除為進行獸疾治療而合理地具充分理由外，獲批給牌照的人須遵從以下規定— ..... (f) 須制定一個控制和消滅在動物住宿的地方內的昆蟲、外寄生蟲、鳥類及哺乳類害蟲的計劃，並須維持該計劃，以達署長 <b>滿意</b> 的程度； .....	第 9 條
39.	公眾娛樂場所規例 (第 172A 章) (民政事務局)	53. (1) 消防裝置及設備，須按消防處處長認為 <b>滿意</b> 的方式設置。	第 171 條
40.	公眾娛樂場所規例 (第 172A 章)	87. 如欲在觀眾席或大堂安裝電燈或儀器，作為舞台照明、廣告或特別效果用途，則該類電燈或儀器須	第 171 條

	(民政事務局)	裝載在合適的圍封空間內，而圍封空間的安排須使發牌當局認為 <b>滿意</b> 。	
41.	公眾娛樂場所規例 (第 172A 章) (民政事務局)	88. 除非獲得發牌當局同意和符合該項同意的條件，否則，任何可能在觀眾席使用作為投映廣告、舞台照明、特別效果或其他用途的電燈，均須裝載在合適的和使發牌當局認為 <b>滿意</b> 的圍封空間內。	第 171 條
42.	公共巴士服務規例 (第 230A 章) (環境運輸及工務局)	7. (1) 任何巴士司機及售票員以巴士司機或售票員身分行事時須確保— . . . . . (e) 在該巴士上展示以下資料，達致署長 <b>滿意</b> 的程度— (i) 一項以中英文書寫的陳述，述明該巴士獲准乘載的座位乘客和站立乘客的最高人數； (ii) 乘客在該巴士當時行走的路綫的某一分段上車時須付的獲准車費； . . . . .	第 25(1)條
43.	幼兒服務規例 (第 243A 章) (衛生福利及食物局)	43. (3) 急救箱須經常保持設備齊全，令署長 <b>滿意</b> ，並須放置在兒童不能接觸到的地方。	第 46(4A)條
44.	山頂纜車(安全)規例 (第 265A 章) (環境運輸及工務局)	25. (1) 公司須提供使署長認為 <b>滿意</b> 的足夠設備及設施，以便在有意外或緊急事故發生時用以拯救乘客。	第 35 條
45.	山頂纜車(安全)規例 (第 265A 章) (環境運輸及工務局)	27. (1) 公司須提供使署長認為 <b>滿意</b> 的合理數目的人員及設施，以管制使用纜車或在纜車附近的人及維護他們的安全。	第 35 條
46.	礦務(一般)規例 (第 285A 章) (環境運輸及工務局)	12. 探礦牌照持有人須將他在探礦過程中所造成的所有非生產豎井、挖掘工程或地坑填充或以其他方式使其安全至令礦務總監 <b>滿意</b> 的程度。	第 37 條
47.	礦場(安全)規例 (第 285B 章) (環境運輸及工務局)	8. 所有發動機、梯子、絞盤、制動器、繩索、提升裝置和其他機動裝置，均須保持狀況及性能良好至令礦務人員 <b>滿意</b> 的程度。	第 105 條
48.	礦場(安全)規例 (第 285B 章) (環境運輸及工務局)	9. (2) 如礦務人員認為機械的某些部件可能對人構成危險，則該等部件必須設置有效的安全護罩至令礦務人員 <b>滿意</b> 的程度。	第 105 條
49.	礦場(安全)規例 (第 285B 章) (環境運輸及工務局)	41. (1) 礦長須提供並維持令礦務主任 <b>滿意</b> 的梯子或其他辦法，作為使人無須借助提升機械而得以離開或升離地底工作區的有效途徑。	第 105 條
50.	礦場(安全)規例 (第 285B 章) (環境運輸及工務局)	62. 地底工作區所有部分均須妥當和充分保持空氣流通至令礦務主任 <b>滿意</b> 的程度。	第 105 條

51.	危險品(一般)規例 (第 295B 章) (保安局)	31. 在批給製造爆炸品的牌照或將牌照續期後— ..... (b) 工廠各部分、工廠的裝置及設備均須保養維修良好，令主管當局 <b>滿意</b> 。	第 60(7)條
52.	危險品(一般)規例 (第 295B 章) (保安局)	73. (1) 裝載液態氧或液態氮的盛器如非貯存在主管當局批准的地方，並以一張或多於一張中英文告示，標明所貯存的是液態氧或液態氮(視屬何情況而定)，令主管當局 <b>滿意</b> ，則不得予以貯存。	第 79(2)條
53.	危險品(一般)規例 (第 295B 章) (保安局)	78C. (1) 在批給牌照以貯存氣體或將牌照續期後— ..... (b) 所有來自貯存所的輸送喉管須時刻保持運作妥當，狀況良好，令主管當局 <b>滿意</b> 。	第 78C(3)條
54.	危險品(一般)規例 (第 295B 章) (保安局)	178. (1) 在批給牌照以貯存任何類別的危險品或將牌照續期後— ..... (b) 貯存所及其裝置與設備須時刻保持運作妥當，狀況良好，令主管當局 <b>滿意</b> 。	第 178(3)條
55.	儲備商品(進出口及儲備存貨管制)規例 (第 296A 章) (工商及科技局)	18. (3) 上述存貨須保持狀況良好，使署長 <b>滿意</b> 。	第 25(1)條
56.	空氣污染管制(乾洗機)(汽體回收)規例 (第 311T 章) (環境運輸及工務局)	8. (2) 任何乾洗場內如裝設了根據第(1)款不得使用的乾洗機，則該乾洗場的擁有人須在該乾洗機根據該款不得使用之後在合理地切實可行的範圍內盡快(但無論如何須在根據該款不得使用該乾洗機後的 14 天內)將該乾洗機或安排將該乾洗機— (a) 弄至監督 <b>信納</b> 的永久不能操作的狀況；或	第 11(3)條
57.	海魚養殖規例 (第 353A 章) (衛生福利及食物局)	7. 持牌人或持證人須— (a) 安排其牌照或許可證編號以顯著的字樣，永久地標示在他所使用的每個魚排或圍塘上，達致署長 <b>滿意</b> 的程度；及 .....	第 11(1)條
58.	商船(安全)(貨船構造及檢驗)(1984 年 9 月 1 日之前建造的船舶)規例 (第 369R 章) (經濟發展及勞工局)	50. (1) 須就一切重要功能，包括壓力、溫度及液位，設置達致核證當局 <b>滿意</b> 程度的自動控制系統及警報系統。該控制系統須能以必需的自動布置而使到主要推進機械及其輔助設備在操作方面所需的服務得以確保。	第 80(1)條
59.	商船(安全)(貨船構造及檢驗)(1984 年 9 月 1 日或之後建造的船舶)規例 (第 369S 章)	3A. (3) 如按照本條須在船舶上裝設雙層底，則雙層底的深度須令核證當局感到 <b>滿意</b> ，而內底須以保護船底至艙底彎位的方式延續至船舶的兩舷。	第 64(1)條

	(經濟發展及勞工局)		
60.	商船(安全)(貨船構造及檢驗)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369S章) (經濟發展及勞工局)	5. (1) 在每艘船舶上,水密甲板、圍壁通道、隧道、箱形龍骨及通風器,須與相應水平的水密艙壁具有相同的強度。使該等水密甲板、圍壁通道、隧道、箱形龍骨及通風器成為水密所用的方法,以及關閉其開口所採用的布置,均須令核證當局感到 <b>滿意</b> 。水密通風器及圍壁通道的水密部分至少須高達乾舷甲板。	第64(1)條
61.	商船(安全)(貨船構造及檢驗)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369S章) (經濟發展及勞工局)	22. (2) 在每艘使用油類或氣體燃料的船舶上,貯存、分配和使用該燃料的布置,須在顧及使用該燃料可能引致的火警及爆炸危險下,使船舶和船上的人的安全能得到保障。該等布置至少須符合以下條文— ..... (k) 每條燃油管須用鋼或其他適合物料製造,但某些位置如得核證當局信納有需要使用軟喉管,則可使用軟喉管;該等軟喉管及其附裝件的建造須達核證當局 <b>滿意</b> 的程度; .....	第64(1)條
62.	商船(安全)(貨船構造及檢驗)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369S章) (經濟發展及勞工局)	39. (1) 須就一切重要功能,包括壓力、溫度及液位,設置令核證當局 <b>滿意</b> 的自動控制系統及警報系統。該控制系統須能以必要的自動布置而使到主要推進機械及其輔助設備在操作方面所需的服務得以確保。	第64(1)條
63.	商船(安全)(貨船構造及檢驗)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369S章) (經濟發展及勞工局)	52. (1) 在每艘船舶上,樓梯及梯道的布置,須使到能提供方便的逃生途徑從所有起居艙、服務艙及通常有船員工作的其他艙間通往救生艇登乘甲板。尤須符合以下條文— ..... (f) 逃生途徑的闊度及連貫性,須達處長 <b>滿意</b> 的程度; ..... (2) 在所有擬用作運載汽車(汽車的油缸內備有燃料供其本身推進用者)而通常有船員工作的貨艙內,通往開敞甲板的逃生路線的數目及位置須達處長 <b>滿意</b> 的程度,但在任何情況下不得少於兩條,而且須彼此盡量遠隔。 (5) 須從不屬A類機艙的機艙處,在顧及該艙間的性質及位置以及通常在該艙間內工作的人數的情況下,設置達處長 <b>滿意</b> 程度的逃生路線。	第64(1)條
64.	商船(安全)(防火)(1980年5月25日之前建造的船舶)規例 (第369W章) (經濟發展及勞工局)	48. (1) 除第(2A)及(3)款另有規定外,每艘載重量20000公噸或以上並屬第VII(T)類的液貨船,如建造或改造為並用作運載閉杯魚塘不超過攝氏60度且雷德蒸氣壓力低於大氣壓力的原油及石油產品,以及具相類火警危險的其他液體,則該液貨船須設置符合附表1的規定的惰性氣體系統。  <b>附表1</b> (2) (a) (i) 惰性氣體系統須在設計、建造及測試	第75條

		<p>方面達致處長<b>滿意</b>的程度。在設計及操作方面，須使到並須維持液貨艙(包括污水艙)內的空氣時刻非易燃，但當該等艙須清除氣體時除外；及</p> <p>• • • • •</p> <p>(vii) 就第(i)(G)分節所述的水封而言，就貯水量時刻保持充足，和保持布置的完整性，容許在氣流停止時自動形成水封而作出的布置，須令處長<b>滿意</b>。顯示水封的水位處於低位的聲響與視覺警報器，須在沒有惰性氣體供應時操作；</p> <p>• • • • •</p>	
65.	<p>商船(安全)(消防裝置)(1980年5月25日或之後但1984年9月1日之前建造的船舶)規例 (第369X章) (經濟發展及勞工局)</p>	<p>51.(2)(a)(i) 惰性氣體系統須在設計、建造及測試方面達致處長<b>滿意</b>的程度。在設計及操作方面須使到並須維持液貨艙(包括污水艙)內的空氣時刻非易燃，但當該等艙須清除氣體時除外；</p> <p>• • • • •</p> <p>(s)(vii) 就第(i)(G)節所提述的水封而言，就貯水量時刻保持充足，以在氣流停止時自動形成水封而作出的布置，須令處長<b>滿意</b>。顯示水封的水位處於低位的聲響與視覺警報器，須在沒有惰性氣體供應時操作；</p> <p>• • • • •</p>	第77條
66.	<p>商船(安全)(消防裝置)(1980年5月25日或之後但1984年9月1日之前建造的船舶)規例 (第369X章) (經濟發展及勞工局)</p>	<p>51A.(1)(a) 每個按照第46(1A)(a)條規定而安裝的惰性氣體系統，須在設計、建造及測試方面達致處長<b>滿意</b>的程度，並須符合本條的以下規定。</p> <p>(12) 用於第(2)款所規定的使空液艙起惰性作用的布置，或用於該款所規定的驅除或清除空液艙內氣體的布置，須令處長<b>滿意</b>，並須令積聚在艙的內部結構構件所形成的氣囊內的煙蒸氣減至最少，而且—</p> <p>• • • • •</p>	第77條
67.	<p>商船(安全)(消防裝置)(1980年5月25日或之後但1984年9月1日之前建造的船舶)規例 (第369X章) (經濟發展及勞工局)</p>	<p>51B.(1)(a) 每個按照第46(1A)(b)條的規定而安裝的惰性氣體系統，須在設計、建造及測試方面達致處長<b>滿意</b>的程度，並須符合本條的以下規定。</p> <p>(12)(a) 用於第(2)款所規定的使空液艙起惰性作用的布置，或用於該款所規定的驅除或清除空液艙內氣體的布置，須令處長<b>滿意</b>，並須令積聚在艙的內部結構構件所形成的氣囊的內的易燃蒸氣減至最少。</p>	第77條
68.	<p>商船(安全)(消防裝置)(1980年5月25日或之後但1984年9月1日之前建造的船舶)規例</p>	<p>75. 凡在任何船舶上設置不屬本規例所規定的固定式滅火裝設，該裝設須令處長<b>滿意</b>。</p>	第77條

	(第 369X 章) (經濟發展及勞工局)		
69.	商船(安全)(消防裝置)(1980年5月25日或之後但1984年9月1日之前建造的船舶)規例 (第 369X 章) (經濟發展及勞工局)	11. (1)(a) 在每艘屬第 I 類的船舶上,須維持有效率之巡邏系統,以迅速探測任何火警的發生。任何特種艙如並非在航程的全部時間採用持續的消防值班以維持巡邏,則須在該特種艙內設置符合附表 12 的規定的自動火警探測系統。  <b>附表12</b> (13) 在貨艙內,系統須符合以下的附加規定— . . . . . (b) 探測器的類型、數目及間距,須令處長在考慮過通風狀況以及在裝設探測器的艙間內存在的其他因素後 <b>滿意</b> 。	第 77 條
70.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第 369Y 章) (經濟發展及勞工局)	49. (3) (a) 每個按照本條而設置的惰性氣體系統須在設計、建造及測試方面達致處長 <b>滿意</b> 的程度。在設計及操作方面亦須使到並須維持液貨艙(包括污水艙)內的空氣時刻非易燃,但當該等液艙須清除氣體時除外。 (8) 凡擬運載呈現特殊火警危險的液體貨物(第(2)款所提述的液體貨物除外),須設置適合所運載的貨物的滅火設施或系統,並令處長 <b>滿意</b> 。	第 146 條
71.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第 369Y 章) (經濟發展及勞工局)	66. 凡在任何船舶上設置不屬本規例所規定的固定式滅火系統,該系統須令處長 <b>滿意</b> ,並須裝設於受該等系統所保護的一個或多於一個艙間的外面,其布置須使所保護的一個或多於一個艙間即使失火亦不會令任何該等系統失靈。	第 146 條
72.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第 369Y 章) (經濟發展及勞工局)	75A. (3) 如在直升機起落甲板之下的艙間具有高度火警危險,則隔熱標準須令處長 <b>滿意</b> 。	第 146 條
73.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第 369Y 章) (經濟發展及勞工局)	91A. (3) 如在直升機起落甲板之下的艙間具有高度火警危險,則隔熱標準須令處長 <b>滿意</b> 。	第 146 條
74.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第 369Y 章) (經濟發展及勞工局)	112A. (3) 如在直升機起落甲板之下的艙間具有高度火警危險,則隔熱標準須令處長 <b>滿意</b> 。	第 146 條

75.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369Y章) (經濟發展及勞工局)	125. (1) 在每艘船舶上，樓梯及梯道的布置，須使到能提供方便的逃生途徑，從所有起居艙、服務艙及通常有船員工作的其他艙間通往救生艇及救生筏登乘甲板。尤須符合以下條文— . . . . . (f) 逃生途徑的闊度和連貫性，須達致處長 <u>滿意</u> 的程度；及 . . . . . (2) 在所有擬用作運載汽車(汽車的油缸內備有燃料供其本身推進用)而通常有船員工作的貨艙內，通往開敞甲板的逃生路線的數目及位置須達致處長 <u>滿意</u> 的程度，但在任何情況下不得少於2條，而且該等逃生路線須彼此盡量遠隔。 (5) 從機艙(A類機艙除外)通出的逃生路線的設置，須在顧及該艙間的性質及位置以及通常在該艙間內工作的人數的情況下，達致處長 <u>滿意</u> 的程度。	第146條
76.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369Y章) (經濟發展及勞工局)	128A. (3) 如在直升機起落甲板之下的艙間具有高度火警危險，則隔熱標準須令處長 <u>滿意</u> 。	第146條
77.	商船(安全)(防火)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369Y章) (經濟發展及勞工局)	142. (1) 在每艘船舶上，樓梯及梯道的布置，須使到能提供方便的逃生途徑，從所有起居艙、服務艙及通常有船員工作的其他艙間通往救生艇及救生筏登乘甲板。尤須符合以下條文— . . . . . (f) 逃生途徑的闊度和連貫性，須達致處長 <u>滿意</u> 的程度； . . . . . (4) 從機艙(A類機艙除外)通出的逃生路線的設置，須在顧及該艙間的性質及位置以及通常在該艙間內工作的人數的情況下，達致處長 <u>滿意</u> 的程度。	第146條
78.	商船(安全)(客船構造及檢驗)(1984年9月1日或之後建造的船舶)規例 (第369AM章) (經濟發展及勞工局)	14. (1) (b) 在每艘屬第I、II及II(A)類的船舶上，水密艙壁的開口數目，須減至與該船舶的設計及正常運作相容的最小數目；此等開口並須設有令處長 <u>滿意</u> 的關閉設施。	第86條
79.	商船(安全)(全球海上遇險和安全系統無線電裝設)規例 (第369AR章) (經濟發展及勞工局)	15. (3) 每艘船舶上均須提供令處長 <u>滿意</u> 的足夠資料，使設備能夠妥善操作和獲得妥善維修。 (4) 每艘船舶上均須設置令處長 <u>滿意</u> 的足夠工具及備件，使設備能夠獲得維修，而處長可在商船公告中指明香港船舶上須設置的工具及備件。	第20條
80.	道路交通(車輛構造及保養)規例 (第374A章) (環境運輸及工務局)	42. (2) 每個的士計程錶須經構造以符合下列規定— (a) 可封蓋至令署長感到 <u>滿意</u> ； . . . . .	第121(1)條

81.	道路交通(車輛構造及保養)規例 (第 374A 章) (環境運輸及工務局)	43. (2) 所有導線及的士計程錶齒輪箱或傳感器的接頭，均須可以封蓋至令署長感到 <b>滿意</b> 。	第 121 條
82.	道路交通(車輛構造及保養)規例 (第 374A 章) (環境運輸及工務局)	46. (2) 第(1)款所提述的字牌，須符合附表 6 第 II 部的條文。  <b>附表 6 第 II 部</b> 3. 除第 46 條的條文另有規定外，每一塊字牌附在車輛上的方式，均須令署長感到 <b>滿意</b> 。	第 121 條
83.	商船(防止油類污染)規例 (第 413A 章) (經濟發展及勞工局)	14. (3) 除本條第(4)款另有規定外— . . . . . (b) 總註冊噸位400噸以下的船舶(油輪除外)須在切實可行及合理範圍內配備某些設置(如屬香港船舶，則須達到處長 <b>滿意</b> 的程度)，以確保將油類或油性混合物貯存在船上和排放至接收設施，或確保將上述混合物在按照第 12 條下排放。	第 37(2)條
84.	商船(防止油類污染)規例 (第 413A 章) (經濟發展及勞工局)	20. (2) 專用清潔壓載液艙的安排及操作程序須符合本規例附表 6 的規定。  <b>附表 6</b> 4.1.2 在選擇專用清潔壓載液艙方面，須令核證當局對在壓載及載貨情況下的船體應力感到 <b>滿意</b> 。	第 37(1)條
85.	商船(防止油類污染)規例 (第 413A 章) (經濟發展及勞工局)	21. (2) 原油清洗設置及有關設備及安排(包括員工的資歷)均須符合本規例附表 7 所列規定及規格。  <b>附表 7</b> 4.2.3 液艙清洗機須架設在每個貨油艙內，其支撐方法須達核證當局感 <b>滿意</b> 的程度。如液艙清洗機因配合液艙突出的地方而須放置於甲板層以下的地方，則可能需要考慮給予該機及其供應管道額外的支撐。 4.2.6 液艙清洗機的數目及位置須達令核證當局 <b>滿意</b> 的程度。 4.4.1 清掃每個貨油艙底部原油的系統，其設計須達令核證當局 <b>滿意</b> 程度。 5.1 從事油輪原油清洗的船舶員工，其訓練要求須達令處長 <b>滿意</b> 的程度。 7. 操作及設備手冊須達令核證當局 <b>滿意</b> 的程度和載有以下的資料及操作指示— (a) 本附表所列的原油清洗系統的設計、操作及控制規格全文。	第 37(1)條
86.	娛樂特別效果(一般)規例 (第 560A 章) (工商及科技局)	32. (1) 貯存所牌照的持牌人除須符合貯存所牌照內指明的條件外，還須確保— (a) 貯存所及其裝置和設備時刻維持於令監督 <b>滿意</b> 的良好狀況； . . . . .	第 32(2)及(3)條



	條例 (政策局)	載有"達致...滿意"的條文	罪行
87.	保險公司條例 (第 41 章) (財經事務及庫務局)	<b>35.</b> (1) 在符合第 26(5)條的規定下，保險業監督可規定任何保險人就其事務、業務或財產採取保險業監督認為適當的行動。  <b>35A</b> (1) 在不局限第 35(1)條的概括性的原則下，根據該條對任何保險人施加的規定，可包括規定— ..... (b) 該保險人在不遲於該規定內指明的日期，將一份保險業監督 <u>信納</u> 為足以證明已經作出(a)段所提述的存款的收據或其他文件，交予保險業監督保管； .....	第 41(a)條
88.	鍋爐及壓力容器條例 (第 56 章) (經濟發展及勞工局)	<b>13.</b> 新鍋爐或壓力容器(壓力燃料容器除外)的擁有人須於其擬將該鍋爐或壓力容器投入使用的日期前至少 30 天，向監督交付以下文件— ..... (b) 令監督 <u>信納</u> 該鍋爐或壓力容器在以下各方面均符合認可工程標準或守則的文件證據— (i) 在建造、架設、修理(如曾作出修理)該鍋爐或壓力容器中僱用的焊工和採用的焊接程序； .....	第 50(1)條
89.	鍋爐及壓力容器條例 (第 56 章) (經濟發展及勞工局)	<b>14.</b> 新蒸汽氈的擁有人須於其擬將該蒸汽氈投入使用的日期前至少 30 天，向監督交付以下文件— ..... (b) 由鍋爐檢驗師就該蒸汽氈所擬備的令監督 <u>滿意</u> 的圖則副本 2 份。	第 50(2)條
90.	建築物條例 (第 123 章) (房屋及規劃地政局)	<b>24A.</b> (1) 凡建築事務監督認為任何已進行或正在進行的建築工程或街道工程的進行方式，會導致或相當可能會導致任何人受傷或任何財產受損毀的危險，建築事務監督可藉書面命令，規定須進行他在命令中指明的工程，以確保該建築工程或街道工程不再構成該等危險。 (2) 根據第(1)款作出的命令— (a) 可指明— ..... (iii) 工程須以應盡的努力進行，並達到令建築事務監督 <u>滿意</u> 的程度；及 .....	第 40(1B)條
91.	建築物條例 (第 123 章) (房屋及規劃地政局)	<b>28A.</b> (3) 建築事務監督就顯示有關工程的圖則所給予的批准，須包括一項規定，即在該項規定所指明的期間內，保養有關工程，達到令建築事務監督 <u>滿意</u> 的程度；而第 28B 條適用於有關工程的保養，一如適用於工程的進行。	第 40(3A)條

92.	公眾衛生及市政條例 (第 132 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	<b>14.</b> (1) 如主管當局認為任何處所或處所的任何部分的狀況足以— (a) 構成妨擾；或 (b) 損害或危害健康， 或足以破壞任何地方或地區的宜人之處或足以有損其形貌，主管當局可安排向該處所的擁有人或佔用人送達通知，規定其於通知所指明的期限內，對該處所或其任何部分加以鬆掃灰水、油漆、潔淨、消毒或除蟲滅鼠，以達主管當局 <b>滿意</b> 的程度。	第 14(2)條
93.	公眾衛生及市政條例 (第 132 章) (民政事務局/ 衛生福利及食物局)	<b>20.</b> (2) 根據第(1)款發出的通知，須規定獲送達通知的人在通知所指明的期限內(不少於通知送達後 24 小時)，移走有關扔棄物或廢物，並可規定該人在上述期限內清潔發現扔棄物或廢物所在的範圍，以達主管當局 <b>滿意</b> 的程度。	第 20(3)條
94.	架空纜車(安全)條例 (第 211 章) (房屋及規劃地政局)	<b>20.</b> (1) 架空纜車擁有人須就管制使用架空纜車的人或在其附近的人，以及就他們的安全，提供人員及設施，以使署長認為 <b>滿意</b> 為準。	第 27(1)章
95.	廢物處置條例 (第 354 章) (環境運輸及工務局)	<b>20F.</b> (1) 任何人就輸入或輸出任何廢物而被定犯有第 20E 條所訂的任何罪行，廢物處置當局可— ..... (b) 藉書面通知，規定該被定罪的人在指明的期間內— (i) 如屬於就輸入廢物的定罪，將該等廢物交回輸出國，或在香港處置該等廢物至廢物處置當局 <b>滿意</b> 的程度；或 .....	第 20F(2)條
96.	地下鐵路條例 (第 556 章) (環境運輸及工務局)	<b>11.</b> (1) 地鐵公司須就以下關乎鐵路的事項備存紀錄，而紀錄的備存須達致令局長 <b>滿意</b> 的程度— (a) 使用中或正在維修的列車的數目及運載量； .....	第 11(4)條