

2025 年第 154 號法律公告

《2025 年〈2012 年危險品 (適用及豁免) 規例〉(修訂
附表) 公告》

(由保安局局長根據《危險品條例》(第 295 章)第 5AA 條作出)

1. 生效日期

- (1) 除第(2)款另有規定外，本公告自 2026 年 1 月 1 日起實施。
- (2) 第 4(7)、(9) 及 (11) 條自 2027 年 1 月 1 日起實施。

2. 修訂《2012 年危險品 (適用及豁免) 規例》

《2012 年危險品 (適用及豁免) 規例》(第 295 章，附屬法例 E)
現予修訂，修訂方式列於第 3、4 及 5 條。

3. 修訂附表 1 (附表 1 危險品)

附表 1，第 5 條，列表，在關乎聯合國編號 0513 的項目之
後——

加入

“	0514	消火劑散布裝置	1.4S	”。
---	------	---------	------	----

4. 修訂附表 2 (附表 2 危險品)

- (1) 附表 2，第 2 部，列表——

廢除關乎聯合國編號 1006 的項目

代以

“

1006	壓縮氫	2.2	無	150	300	無	0.12	無	用於試驗壓力與容積的乘積超過 15.2 兆帕斯卡公升 (152 巴公升) 的壓力容器
1006	壓縮氫	2.2	無	150	300	無	1	無	用於試驗壓力與容積的乘積不超過 15.2 兆帕斯卡公升 (152 巴公升) 的壓力容器

”。

(2) 附表 2，第 2 部，列表，關乎聯合國編號 1010 的項目，第 10 欄——

廢除

“40%”

代以

“20%”。

(3) 附表 2，第 2 部，列表——

廢除關乎聯合國編號 1013 的項目

代以

“

1013	二氧化碳	2.2	無	150	300	無	0.12	無	用於試驗壓力與容積的乘積超過 15.2 兆帕斯卡 公升 (152 巴 公升) 的壓力容器
1013	二氧化碳	2.2	無	150	300	無	1	無	用於試驗壓力與容積的乘積不超過 15.2 兆帕斯卡 公升 (152 巴 公升) 的壓力容器

”。

(4) 附表 2，第 2 部，列表——

廢除關乎聯合國編號 1046 的項目
代以

“

1046	壓縮氦	2.2	無	150	300	無	0.12	無	用於試驗壓力與容積的乘積超過 15.2 兆帕斯卡 公升 (152 巴 公升) 的壓力容器
------	-----	-----	---	-----	-----	---	------	---	--

”

1046	壓縮氦	2.2	無	150	300	無	1	無	用於試驗壓力與容積的乘積不超過 15.2 兆帕斯卡 公升 (152 巴 公升) 的壓力容器
------	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	---

”。

(5) 附表 2，第 2 部，列表——
廢除關乎聯合國編號 1066 的項目
代以

“

1066	壓縮氮	2.2	無	150	300	無	0.12	無	用於試驗壓力與容積的乘積超過 15.2 兆帕斯卡 公升 (152 巴 公升) 的壓力容器
1066	壓縮氮	2.2	無	150	300	無	1	無	用於試驗壓力與容積的乘積不超過 15.2 兆帕斯卡 公升 (152 巴 公升) 的壓力容器

”。

(6) 附表 2，第 2 部，列表——
廢除所有關乎聯合國編號 1361 的項目。

(7) 附表 2，第 2 部，列表——

廢除所有關乎聯合國編號 1835 的項目
代以

“	1835	氫氧化四甲 銨水溶液 / PG II	8	6.1	25	50	無	1	無	含氫氧化四 甲銨多於 2.5%，但少 於 25%。 此項目只適 用於由水、 氫氧化四甲 銨及不多於 1% 的其他成 分所組成的 水溶液。
---	------	--------------------------	---	-----	----	----	---	---	---	--

1835	氫氧化四甲 銨水溶液 / PG III	8	無	50	150	無	5	無	含氫氧化四 甲銨不多於 2.5%。 此項目只適 用於由水、 氫氧化四甲 銨及不多於 1% 的其他成 分所組成的 水溶液。	”。
------	---------------------------	---	---	----	-----	---	---	---	---	----

(8) 附表 2，第 2 部，列表，關乎聯合國編號 3270 的項目，第 10 欄——

廢除

在“濾膜，”之後的所有字句

代以

“如符合以下描述，則不受《危險品條例》(第 295 章)所管限——

- (a) 該等濾膜的每片質量不超過 0.5 克，並分別載於一個物品或一個密封小包件內；或
- (b) 該等濾膜的硝化纖維素含量不超過 53 克 / 平方米及每個內包裝的硝化纖維素的淨質量不超過 300 克，而——

- (i) 該等濾膜每層之間，均放置至少 80 克 / 平方米的分隔紙作包裝；及
- (ii) 該等濾膜的包裝採用任何以下配置，以保持該等濾膜與該等分隔紙對齊——
 - (A) 以緊密捲起的形式，包裝在至少 80 克 / 平方米的塑料箔或透氧率等於或少於 0.1% 的鋁袋內；
 - (B) 以片材形式，包裝在至少 250 克 / 平方米的紙板或透氧率等於或少於 0.1% 的鋁袋內；
 - (C) 以圓形濾膜的形式，包裝在圓盤托架或至少 250 克 / 平方米的紙板內，或單一包裝在總重量至少 100 克 / 平方米的紙製及塑膠製袋內。”。

(9) 附表 2，第 2 部，列表——

廢除關乎聯合國編號 3423 的項目
代以

“	3423	固態氫氧化 四甲銨 / PG I	6.1	8	無	無	無	無	無	”。
---	------	------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	----

(10) 附表 2，第 2 部，列表，在關乎聯合國編號 3550 的項目之後——

加入

“	3553	乙硅烷	2.1	無	75	150	無	無	無	”。
---	------	-----	-----	---	----	-----	---	---	---	----

3555	三氟甲基四氮唑鈉鹽的丙酮溶液 / PG II	3	無	25	150	無	無	無	以質量計含丙酮不少於 68%
------	------------------------	---	---	----	-----	---	---	---	----------------

”。

(11) 附表 2，第 2 部，列表，在關乎聯合國編號 3555 的項目之後——
加入

“

3560	氫氧化四甲銨水溶液 / PG I	6.1	8	無	無	無	無	無	含氫氧化四甲銨不少於 25%。 此項目只適用於由水、氫氧化四甲銨及不多於 1% 的其他成分所組成的水溶液。
------	------------------	-----	---	---	---	---	---	---	--

”。

5. 取代附表 3
附表 3——
廢除該附表
代以

“附表 3

[第 2 條]

第 9A 類危險品

1. 炭
2. 廢棉
3. 原棉
4. 木棉
5. 聚甲基丙烯酸甲酯 (原料)
6. 聚丙烯 (原料)
7. 聚苯乙烯 (原料)
8. 聚四氟乙烯
9. 聚乙烯 (原料)
10. 聚氯乙烯 (原料)
11. 生橡膠 (但不包括聯合國編號為 UN 1287 或 UN 1345 的附表 2 危險品)
12. 汽車及飛機的橡膠輪胎”。

《2025 年〈2012 年危險品 (適用及豁免) 規例〉(修訂附表) 公告》

2025 年第 154 號法律公告

B4836

保安局局長
鄧炳強

2025 年 7 月 3 日

註釋

本公告修訂《2012 年危險品 (適用及豁免) 規例》(第 295 章，附屬法例 E) 附表 1、2 及 3，以分階段更新《危險品條例》(第 295 章) 適用的危險品的列表。